



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

прайс-лист от 01 января 2019 г.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ С ОРИГИНАЛЬНЫМ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ

	Наименование	Технические характеристики	Цена за шт., руб. с НДС	
			Розничная	Оптовая
	<i>Серия ДРАЙВ</i>			
	ЛУЧ-220-С 34 ДРАЙВ	~220 В, 3 Вт - IP 54 - источников света — 7 шт. - световой поток — 400 Лм	600	490
	ЛУЧ-220-С 34 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 3 Вт - IP 54 - источников света — 7 шт. - световой поток — 400 Лм.	725	580
	ЛУЧ-220-С 34 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 3 Вт - IP 54 - источников света — 7 шт. - световой поток — 400 Лм	990	820
	ЛУЧ-220-С 44 ДРАЙВ	~220 В, 4 Вт - IP 54 - источников света — 7 шт. - световой поток — 500 Лм	645	525
	ЛУЧ-220-С 44 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 4 Вт - IP 54 - источников света — 7 шт. - световой поток — 500 Лм	765	625
	ЛУЧ-220-С 44 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 4 Вт - IP 54 - источников света — 7 шт. - световой поток — 500 Лм	1035	860
	ЛУЧ-220-С 54 ДРАЙВ	~220 В, 5 Вт - IP 54 - источников света — 10 шт. - световой поток — 650 Лм	690	555
	ЛУЧ-220-С 54 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 5 Вт - IP 54 - источников света — 10 шт. - световой поток — 650 Лм	815	655
	ЛУЧ-220-С 54 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 5 Вт - IP 54 - источников света — 10 шт. - световой поток — 650 Лм	1080	890
	ЛУЧ-220-С 64 ДРАЙВ	~220 В, 6 Вт - IP 54 - источников света — 12 шт. - световой поток — 800 Лм	725	590
	ЛУЧ-220-С 64 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 6 Вт - IP 54 - источников света — 12 шт. - световой поток — 800 Лм	845	690
	ЛУЧ-220-С 64 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 6 Вт - IP 54 - источников света — 12 шт. - световой поток — 800 Лм	1115	925

Типы устанавливаемых датчиков:

а - акустический датчик
ф - фотодатчик
фа - фотоакустический датчик
д - дежурный режим
да - дежурный режим/акустический датчик
дфа - дежурный режим/фотоакустический датчик
дфа1 - отключающийся дежурный режим/фотоакустический датчик
мв - микроволновый датчик движения
мвф - микроволновый датчик движения/фотодатчик

Пример маркировки: «ЛУЧ-220-С 103 ДФА1 БАП ДРАЙВ»

ЛУЧ – Торговая марка
220 – Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц
С – Светодиодный светильник
10 – Мощность: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Вт
3 – Исполнение корпуса: исп. 3 (180 мм), исп. 4 (150 мм)
Д – Наличие дежурного режима
Ф – Наличие фотодатчика
А – Наличие акустического датчика
1 – Разновидность дежурного режима
БАП – Блок аварийного питания
ДРАЙВ – Модификация светильника с драйверной схемой



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

прайс-лист от 01 января 2019 г.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ С ОРИГИНАЛЬНЫМ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ

	Наименование	Технические характеристики	Цена за шт., руб. с НДС	
			Розничная	Оптовая
	<i>Серия ДРАЙВ</i>			
	ЛУЧ-220-С 63 ДРАЙВ	~220 В, 6 Вт - IP 54 - источников света — 12 шт. - световой поток — 850 Лм	835	670
	ЛУЧ-220-С 63 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 6 Вт - IP 54 - источников света — 12 шт. - световой поток — 850 Лм	955	775
	ЛУЧ-220-С 63 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 6 Вт - IP 54 - источников света — 12 шт. - световой поток — 850 Лм	1150	950
	ЛУЧ-220-С 83 ДРАЙВ	~220 В, 8 Вт - IP 54 - источников света — 15 шт. - световой поток — 1050 Лм	885	715
	ЛУЧ-220-С 83 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 8 Вт - IP 54 - источников света — 15 шт. - световой поток — 1050 Лм	985	800
	ЛУЧ-220-С 83 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 8 Вт - IP 54 - источников света — 15 шт. - световой поток — 1050 Лм	1315	1085
	ЛУЧ-220-С 103 ДРАЙВ	~220 В, 10 Вт - IP 54 - источников света — 18 шт. - световой поток — 1250 Лм	1005	815
	ЛУЧ-220-С 103 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 10 Вт - IP 54 - источников света — 18 шт. - световой поток — 1250 Лм	1130	920
	ЛУЧ-220-С 103 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 10 Вт - IP 54 - источников света — 18 шт. - световой поток — 1250 Лм	1430	1185
	ЛУЧ-220-С 123 ДРАЙВ	~220 В, 12 Вт - IP 54 - источников света — 21 шт. - световой поток — 1250 Лм	1120	920
	ЛУЧ-220-С 123 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 12 Вт - IP 54 - источников света — 21 шт. - световой поток — 1250 Лм	1265	1035
ЛУЧ-220-С 123 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 12 Вт - IP 54 - источников света — 21 шт. - световой поток — 1250 Лм	1560	1300	

Типы устанавливаемых датчиков:

а - акустический датчик
ф - фотодатчик
фа - фотоакустический датчик
д - дежурный режим
да - дежурный режим/акустический датчик
дфа - дежурный режим/фотоакустический датчик
дфа1 - отключающийся дежурный режим/фотоакустический датчик
мв - микроволновый датчик движения
мвф - микроволновый датчик движения/фотодатчик

Пример маркировки: «ЛУЧ-220-С 103 ДФА1 БАП ДРАЙВ»

ЛУЧ – Торговая марка
220 – Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц
С – Светодиодный светильник
10 – Мощность: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Вт
3 – Исполнение корпуса: исп. 3 (180 мм), исп. 4 (150 мм)
Д – Наличие дежурного режима
Ф – Наличие фотодатчика
А – Наличие акустического датчика
1 – Разновидность дежурного режима
БАП – Блок аварийного питания
ДРАЙВ – Модификация светильника с драйверной схемой



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

прайс-лист от 01 января 2019 г.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ С ОРИГИНАЛЬНЫМ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ

	Наименование	Технические характеристики	Цена за шт., руб. с НДС	
			Розничная	Оптовая
	<i>Серия ДРАЙВ 12, 24, 36 В</i>			
	ЛУЧ-12-С 34/ЛУЧ-24-С 34	=12 В / 24 В, 3 Вт - IP 56 - источников света — 6 шт. - световой поток — 460 Лм	540	435
	ЛУЧ-12-С 64/ЛУЧ-24-С 64	=12 В / 24 В, 6 Вт - IP 56 - источников света — 15 шт. - световой поток — 800 Лм	660	540
	ЛУЧ-12-С 34/ЛУЧ-24-С 34 (А/Ф/ФА)	=12 В / 24 В, 3 Вт - IP 56 - источников света — 6 шт. - световой поток — 460 Лм	640	525
	ЛУЧ-12-С 64/ЛУЧ-24-С 64 (А/Ф/ФА)	=12 В / 24 В, 6 Вт - IP 56 - источников света — 15 шт. - световой поток — 800 Лм.	660	540
	ЛУЧ-36-С 84	=36 В, 50 Гц, 8 Вт - IP 56 - источников света — 13 шт. - световой поток — 850 Лм.	695	565
	ЛУЧ-36-С 84 (А/Ф/ФА)	=36 В, 50 Гц, 8 Вт - IP 56 - источников света — 13 шт. - световой поток — 850 Лм	810	650
	<i>Серия ДРАЙВ с блоком аварийного питания (БАП)</i>			
	ЛУЧ-220-С 63 БАП ДРАЙВ	~220 В, 6 Вт - IP 52 - источников света — 18 шт. - световой поток — 850 Лм	1645	1335
	ЛУЧ-220-С 63 БАП ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 6 Вт - IP 52 - источников света — 18 шт. - световой поток — 850 Лм	1825	1480
ЛУЧ-220-С 63 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 6 Вт - IP 52 - источников света — 18 шт. - световой поток — 850 Лм	2070	1695	
ЛУЧ-220-С 83 ДРАЙВ	~220 В, 8 Вт - IP 52 - источников света — 21 шт. - световой поток — 1050 Лм	1695	1380	
ЛУЧ-220-С 83 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 8 Вт - IP 52 - источников света — 21 шт. - световой поток — 1050 Лм	1855	1505	
ЛУЧ-220-С 83 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 8 Вт - IP 52 - источников света — 21 шт. - световой поток — 1050 Лм	2125	1750	

Типы устанавливаемых датчиков:

- а - акустический датчик
- ф - фотодатчик
- фа - фотоакустический датчик
- д - дежурный режим
- да - дежурный режим/акустический датчик
- дфа - дежурный режим/фотоакустический датчик
- дфа1 - отключающийся дежурный режим/фотоакустический датчик
- мв - микроволновый датчик движения
- мвф - микроволновый датчик движения/фотодатчик

Аккумулятор Li-Ion (18650) – в комплекте 1 шт. (Под заказ – 2 шт.)



Напряжение – 3,7 В
Емкость – 2600 мА/ч
Время заряда – 4,5 ч
Ток заряда – 600 мА
Время непрерывной работы в аварийном режиме – 2,5 ч



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

прайс-лист от 01 января 2019 г.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, СКЛАДСКИХ, ТОРГОВЫХ, ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

	Наименование	Технические характеристики	Цена за шт., руб. с НДС	
			Розничная	Оптовая
	<i>Серия Армстронг</i>			
	ЛУЧ-3x8 LED	~220 В, 50 Гц, 26 Вт - IP 20 - источников света — 54 шт. - световой поток с рассеивателем — 2700 Лм - световой поток без рассеивателя — 3375 Лм - 595x595x40 мм	1396	1164
	ЛУЧ-4x8 LED	~220 В, 50 Гц, 32 Вт - IP 20 - источников света — 68 шт. - световой поток с рассеивателем — 3400 Лм - световой поток без рассеивателя — 4250 Лм - 595x595x40 мм	1468	1224
	ЛУЧ-4x8 LED Д двухрежимный	~220 В, 50 Гц, 55 Вт - IP 20 - источников света — 68 шт. - световой поток с рассеивателем — 3400 Лм - световой поток без рассеивателя — 4250 Лм - световой поток в дежурном режиме — 2125 Лм - 595x595x40 мм	1699	1416
	ЛУЧ-6x8 LED	~220 В, 50 Гц, 55 Вт - IP 20 - источников света — 102 шт. - световой поток с рассеивателем — 5100 Лм - световой поток без рассеивателя — 6375 Лм - 595x595x40 мм	Под заказ	Под заказ
	ЛУЧ-8x8 LED	~220 В, 50 Гц, 69 Вт - IP 20 - источников света — 144 шт. - световой поток — 8500 Лм - 595x595x40 мм	Под заказ	Под заказ
	<i>Серия Мини-Грильятто</i>			
	ЛУЧ-3x8 LED МИНИ	~220 В, 50 Гц, 11 Вт - IP 20 - источников света — 36 шт. - световой поток с рассеивателем — 1650 Лм - световой поток без рассеивателя — 2062 Лм - 285x315x40 мм	864	720
	ЛУЧ-3x8 LED МИНИ А	~220 В, 50 Гц, 12 Вт - IP 20 - источников света — 36 шт. - световой поток с рассеивателем — 1650 Лм - световой поток без рассеивателя — 2062 Лм - 285x315x40 мм	936	780
	ЛУЧ-3x8 LED МИНИ Ф	~220 В, 50 Гц, 12 Вт - IP 20 - источников света — 36 шт. - световой поток с рассеивателем — 1650 Лм - световой поток без рассеивателя — 2062 Лм - 285x315x40 мм	936	780

Типы рассеивателя:

«Микропризма» - в стандартной комплектации

«Колотый лед» - под заказ


«Опал» - под заказ



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

прайс-лист от 01 января 2019 г.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, СКЛАДСКИХ, ТОРГОВЫХ, ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

	Наименование	Технические характеристики	Цена за шт., руб. с НДС	
			Розничная	Оптовая
	<i>Серия ЛАЙН</i>			
	ЛУЧ-4x8 LED 1,2-1	~220 В, 50 Гц, 32 Вт - IP 20 - источников света — 68 шт. - световой поток с рассеивателем — 3400 Лм - световой поток без рассеивателя — 4250 Лм - 1200x100x40 мм	1750	1460
	ЛУЧ-4x8 LED 1,2-2	~220 В, 50 Гц, 32 Вт - IP 20 - источников света — 68 шт. - световой поток с рассеивателем — 3400 Лм - световой поток без рассеивателя — 4250 Лм - 1200x180x40 мм	1900	1590
	ЛУЧ-6x8 LED 1,2-1	~220 В, 50 Гц, 55 Вт - IP 20 - источников света — 102 шт. - световой поток с рассеивателем — 5100 Лм - световой поток без рассеивателя — 6375 Лм - 1200x100x40 мм	2510	2085
	ЛУЧ-6x8 LED 1,2-2	~220 В, 50 Гц, 55 Вт - IP 20 - источников света — 102 шт. - световой поток с рассеивателем — 5100 Лм - световой поток без рассеивателя — 6375 Лм - 1200x180x40 мм	2620	2190
	ЛУЧ-8x8 LED 1,2-2	~220 В, 50 Гц, 69 Вт - IP 20 - источников света — 144 шт. - световой поток — 8500 Лм - 1200x180x40 мм	3155	2640
	<i>Серия МИНИ-ЛАЙН</i>			
	ЛУЧ-2x8 LED 1,2-1	~220 В, 50 Гц, 18 Вт - IP 20 - источников света — 36 шт. - световой поток с рассеивателем — 1800 Лм - световой поток без рассеивателя — 2250 Лм - 1200x100x40 мм	1515	1270
	ЛУЧ-2x8 LED 0,6-1	~220 В, 50 Гц, 18 Вт - IP 20 - источников света — 36 шт. - световой поток с рассеивателем — 1800 Лм - световой поток без рассеивателя — 2250 Лм - 600x100x40 мм	1405	1170
	ЛУЧ-2x8 LED 0,6-1А	~220 В, 50 Гц, 19 Вт - IP 20 - источников света — 36 шт. - световой поток с рассеивателем — 1800 Лм - световой поток без рассеивателя — 2250 Лм - 600x100x40 мм	1720	1440

Типы рассеивателя:

«Микропризма» - в стандартной комплектации

«Колотый лед» - под заказ

«Опал» - под заказ

Степень защиты оболочки:

IP 20 - стандартная


IP 40 - под заказ



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

прайс-лист от 01 января 2019 г.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, СКЛАДСКИХ, ТОРГОВЫХ, ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

	Наименование	Технические характеристики	Цена за шт., руб. с НДС	
			Розничная	Оптовая
	<i>Серия ПРОМ</i>			
	ЛУЧ-4x8 LED P 1,3 IP65	~220 В, 50 Гц, 32 Вт - IP 65 - источников света — 68 шт. - световой поток — 4250 Лм - 1280x135x100 мм	2256	1880
	ЛУЧ-5x8 LED P 1,3 IP65	~220 В, 50 Гц, 45 Вт - IP 65 - источников света — 85 шт. - световой поток — 5100 Лм - 1280x135x100 мм	2556	2130
	ЛУЧ-6x8 LED P 1,3 IP65	~220 В, 50 Гц, 53 Вт - IP 65 - источников света — 108 шт. - световой поток — 6400 Лм - 1280x135x100 мм	2707	2256

Тип рассеивателя – «опал»

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

	Наименование	Технические характеристики	Цена за шт., руб. с НДС	
			Розничная	Оптовая
<i>Серия СТРИТ</i>				
	ЛУЧ-220-СТ 50	~85-277 В, 50 Гц, 50 Вт - IP 67 - источников света — 48 шт. - световой поток — 6020 Лм - 365x180x91 мм	4685	3905
	ЛУЧ-220-СТ 50Ф	~85-277 В, 50 Гц, 51 Вт - IP 67 - источников света — 48 шт. - световой поток — 6020 Лм - 365x180x91 мм	5195	4415
	ЛУЧ-220-СТ 100	~85-277 В, 50 Гц, 100 Вт - IP 67 - источников света — 112 шт. - световой поток — 11400 Лм - 545x245x91 мм	8110	6755
	ЛУЧ-220-СТ 100Ф	~85-277 В, 50 Гц, 101 Вт - IP 67 - источников света — 112 шт. - световой поток — 11400 Лм - 545x245x91 мм	8620	7265
	Кронштейн уличный		460	400